



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## HILTON WINTER

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S OCHRANOU PROTI NÍZKÝM TEPLOTÁM



TECHNICKÝ LIST



EN 388: 2016



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# HILTON WINTER

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S OCHRANOU PROTI NÍZKÝM TEPLOTÁM

## ARTIKL

A2002

## MATERIÁL

Dlaň vepřová lícovka  
 Hřbet vepřová štípenka  
 Manžeta pružinka  
 Podšívka polyester  
 Tloušťka 2 mm (0,8 – 1,0 mm pouze kůže, měřeno v dlani)

## VELIKOSTI

9,5 / L-XL, 11 / 2XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ


Jednotek v kartonu 60 párů  
 Jednotek v sáčku 12 párů  
 Maloobchodní balení N/A

## ROZMĚRY

	5	6	7	8	9,5	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	-	60x26x26	-	50x29x29	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	0,0406	-	0,0421	-

## HMOTNOST

	5	6	7	8	9,5	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	9,500	-	10,50	-
Jednotka (g)	-	-	-	-	151,0	-	158,0	-



## Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9,5	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	24,5	-	27,0	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	7,00	-	7,00	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	11,3	-	12,5	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	11,7	-	13,0	-

Tolerance (A) ± 0,20 (cm)

Tolerance (B) ± 0,20 (cm)

Tolerance (C) ± 0,20 (cm)

Tolerance (D) ± 0,20 (cm)

## POPIS

Zimní rukavice z vepřové lícovky a štípenky se zateplením.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

### MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

**LVL**

X

X

1

1

X

**skóre**

netestováno

netestováno

10 – 25

20 - 60

netestováno

**jednotka**

cyklus

index

N

N

N

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- kombinované zimní rukavice s teplou podšívkou
- díky manžetě s pružinkou se snadno oblékají a fixují na ruce



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**

A2002/09

A2002/11

**EAN**

8592390011985

8592390010537



TECHNICKÝ LIST